ENFRIADOR VERTICAL
VR26

Equipo diseñado para puntos con alto volumen de venta y poco espacio disponible.



CARACTERÍSTICAS

Control inteligente de funciones CIR
Controlador que mejora el desempeño del enfriador, garantizando la temperatura del producto para su consumo. Permite la regulación de la iluminación, así como el aislamiento de descargas eléctricas.

Refrigerante HC
Alternativa de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.

Condensador de bajo mantenimiento
Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, generando ahorro de energía y aumento en la vida útil del compresor.

Motores ventilador electrónicos
Permiten un mejor rendimiento al utilizar solo una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.

Puertas de alta eficiencia
Tienen un doble panel de vidrio templado con gas Argón y película Low-E, lo cual reduce la transferencia de calor por radiación.

Iluminación leds
Sistema de LEDs patentado que usa una porción de la vida de la energía y tiene más de diez veces el tiempo de vida que un foco de luz fluorescente.

Espuma aislante ciclopentano
Es ecológica ya que no contiene CFC ni HFC y es un aislante altamente eficiente.

Parrilla frontal plástica
Fabricado en plástico de alta resistencia, no se oxida ni decolora con el tiempo. Puede ser reciclada al final de su vida útil.

ENFRIADOR VERTICAL
VR26

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones externas		Dimensiones Internas		Dimensiones Internas útiles	
Alto:	190cm	A:	143cm	A:	123cm
Ancho:	100cm	A:	93cm	A:	88cm
Profundo:	69cm	P:	57cm	P:	46cm

Volumen útil	499.4 Lt
Puertas	2
Parrillas	8
Dimensión de parrillas:	A: 45cm P: 48cm

DATOS DE CAPACIDADES**

Capacidad de latas 355ml

Total:	288
Frente:	6
Fondo:	6
Display:	48

DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante	R134a 0.32kg
Consumo de energía	4.244 kmh / 24 h
Potencia de compresor	1/2 HP 492 watts
Condensador	Dinámico
Rango de temperatura	0°C a 7°C

DATOS ELÉCTRICOS


Voltaje y frecuencia	115V / 60 Hz
Amperaje	7.9
Longitud del cable	177cm
Iluminación	20 módulos 300 LED's totales
Tipo de enchufe	B
Control de temperatura	CIR

DATOS LOGÍSTICOS


Carga de remolque:	20´: 16 40´: 34 53´: 45
Peso empaque:	192.5 kg
Dimensiones embalaje:	Alto: 190cm Ancho: 105cm Profundo: 74cm

VISTAS DE PRODUCTO


Vista superior



Vista frontal



Vista lateral



*Consumo de energía en su condición D
(Temperatura ambiente max. de 40.6°C y 75% de humedad relativa)
*Sistema de bajo mantenimiento alto desempeño (BMAD)
*Dimensiones redondeadas al centímetro y pulgada más cercano
*Información sujeta a cambios sin previo aviso
*A: Alto, A: Ancho, P: Profundo
**Capacidad de producto expresada en su máximo nivel

El usuario y operador deben seguir las instrucciones de uso, cuidado, operación e instalación de acuerdo con el manual de usuario de Imbera.
Hacer caso omiso a esta guía de cuidado, será sujeto de anulación e invalidación de garantía.
La garantía de fábrica no considera cambio de equipo.

10/04/2024